

<p>Nome do produto: ORBI LUBRI – GRAXA LÍQUIDA Código interno: 6112 Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573.7500 – CEATOX 0800 148110</p>	 <small>INDUSTRY</small>	
		

1 Descrição do produto

Sua praticidade de aplicação e sua forte aderência permitem múltiplas maneira de utilização como no carro, em casa, nas oficinas em geral, marinas e portos, equipamentos esportivos, etc. Facilita a lubrificação em pontos de difícil acesso promovendo o contato da graxa apenas com as partes desejadas, sem sujeiras, sem desperdício e sem contato com a pele.

2 Aplicação

Graxa líquida pode ser usada na linha automotiva na lubrificação de travas de portas e capôs, interior dos para-lamas, mecanismo para levantar os vidros, dobradiças, fechaduras. Especial para motocicletas, caminhões, tratores e máquinas em geral. Excelente resistência a água sendo perfeita para uso equipamentos de piscinas e pesca. Protege contra a oxidação e os efeitos da umidade. Promove a lubrificação de peças metálicas móveis ou não. Produto de proteção com ação temporária.

3 Modo de usar

IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO.

Agite bem a lata antes de aplicar. Pulverize a quantidade desejada a uma distância de cerca de 15 cm, dirigindo o spray para área escolhida. Para lubrificar partes pouco acessíveis encaixe o tubo plástico (prolongador) que acompanha a embalagem e proceda a aplicação como descrito anteriormente. Acionar as partes móveis durante a aplicação. **ATENÇÃO: Antes de efetuar qualquer procedimento, verificar se não houve alguma modificação no sistema como fuga de corrente, que possa ser fonte geradora de faíscas e centelhas externas.**

4 Precauções

PRODUTO INFLAMÁVEL. Não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para mais informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: sic@orbiquimica.com.br ou pelo site <http://orbiquimica.com.br/>

5 Especificações

Aparência	Líquido	Densidade	0,750 g/cm ³
Odor	Característico	Viscosidade	80.000 cPs
Cor	Incolor	Temperatura de uso	5 a 40°C

6 Composição

Agente melhorador de viscosidade, óleo mineral, agente dispersante, inibidores de corrosão e propelente.

7 Referências

Código	Cor	Validade	NCM	Caixa	Embalagem	Código de barras
6112	Incolor	24 meses	2710.19.91	48 unidades	65 ml/ 40 g	7 898314 112402

8 Recomendações de segurança

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições preestabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

