

Boletim Técnico de Produto Químico

SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTO USO

Orbi Química Ltda
Avenida: Maria Helena, 600
Jardim Capitólio - CEP 13610-410
Leme / SP
Tel/Fax (19) 3573-7500
laboratorio@orbiquimica.com.br
www.orbiquimica.com.br

❖ **PRODUTO:** SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTO USO

Especificação Técnica

PRODUTO: SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTO USO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: antiferrugem. Anticongelante. Anticorrosivo. Indicado para motores a gasolina, álcool, diesel e GNV o produto melhora o desempenho do sistema de arrefecimento, facilitando a troca térmica entre o motor e a água, aumentando o ponto de ebulição da água proporcionando maior segurança nos dias mais quentes em que se exige maior esforço de veículo. A utilização da Solução Arrefecedora mantém o radiador e seus componentes protegidos contra ação da corrosão e do ressecamento promovendo a lubrificação das peças. **Produto pronto para o uso**, não necessita de diluição, ideal para completar o nível da solução de arrefecimento a base de monoetilenoglicol.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Características	Resultados
COR	Líquido límpido verde
ODOR	Inodoro
DENSIDADE	1,0 - 1,10
SOLUBILIDADE	Solúvel em água
pH	7,5 - 8,5

INSTRUÇÕES DE USO: ATENÇÃO, PRODUTO PRONTO PARA USO, NÃO É PERMITIDO SUA DILUIÇÃO.

Drene todo o sistema de arrefecimento (consulte instrução no manual do veículo conforme procedimento do fabricante) promova a limpeza do sistema se necessário utilizando o Limpa Radiadores ORBI. Verifique eventuais vazamentos e proceda seu conserto antes de iniciar o reabastecimento do sistema. Abasteça o radiador com ADITIVO SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTO USO, observando o nível máximo e mínimo do sistema, ligue o motor, deixe em marcha lenta até abertura do termostato para eliminação de bolhas de ar do sistema, se necessário complete o nível com a solução. Para maiores informações consulte as instruções do fabricante para procedimento com o sistema de arrefecimento do

Boletim Técnico de Produto Químico

SOLUÇÃO ARREFECEDORA PRONTO USO

motor. Efetuar a troca de acordo com a especificação do fabricante do veículo. Pode ser usado para completar o nível. Recomendamos a troca do líquido de arrefecimento ao menos uma vez por ano.

COMPOSIÇÃO: 25 % de monoetilenoglicol, inibidores de corrosão, antiespumante e corante.

PRECAUÇÕES: Produto não inflamável.

VALIDADE: 48 meses.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.